

Лукойл ИГП-38

Минеральное индустриальное масло для смазки промышленного оборудования

Описание продукта

Лукойл ИГП-38 — минеральное индустриальное масло уровня ISO VG 68 для смазки промышленного оборудования, подшипников, направляющих и циркуляционных систем. Выпускается по ТУ 38.101413-97.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 94
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 229 °С, застывание –28 °С
- Стойкость к окислению при длительной эксплуатации
- Защита от коррозии и износа деталей оборудования
- Низкая склонность к пенообразованию

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень ISO VG 68:

- Подшипники скольжения и катания промышленных машин
- Направляющие и механизмы металлообрабатывающих станков
- Циркуляционные и картерные системы смазки
- Оборудование с нормальными и умеренными нагрузками

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

ISO VG 68

ТУ 38.101413-97

Свойства и характеристики

Тип базового масла — минеральное

Класс вязкости ISO VG — ISO VG 68

Плотность при 15 °С, кг/м³ — 882,6

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с — 60,2

Индекс вязкости — 94

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 229

Температура застывания, °С — –28

Сульфатная зольность, % — 0,14

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 12937, 2187675



Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Москва

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

автомасло-бочки.рф

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

