

Лукойл М8В

Минеральное моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл М8В — минеральное моторное масло уровня API SD/CB для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Выпускается по ГОСТ 10541-78.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 97
- Щелочной резерв TBN 5,1 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 234 °C, застывание -25 °C
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задиоров нагруженных пар трения

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API SD/CB:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API SD/CB

ГОСТ 10541-78

Продукция имеет следующие одобрения:

АМО «ЗИЛ»

ОАО «ГАЗ»

УАЗ

Свойства и характеристики

Тип базового масла — минеральное

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 8

Индекс вязкости — 97

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 234

Температура застывания, °C — -25

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 5,1

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 3378369, 3706564



Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Москва

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

автомасло-бочки.рф

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

