

Лукойл Марка Р

Минеральное гидравлическое масло для гидравлических систем мобильной и стационарной техники

Описание продукта

Лукойл Марка Р — минеральное гидравлическое масло для гидравлических систем мобильной и стационарной техники, работающих на объёмных насосах высокого давления.

Особенности и преимущества

- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 191 °С, застывание –49 °С
- Антиизносные свойства, защита насосов и распределителей
- Деземულიрующая способность и стойкость к окислению
- Фильтруемость и защита от образования отложений в гидросистеме

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень соответствующего класса:

- Гидросистемы экскаваторов, погрузчиков и кранов
- Гидроприводы прессов, станков и промышленного оборудования
- Аксиально-поршневые, шестерённые и лопастные насосы
- Гидравлика сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

Свойства и характеристики

Тип базового масла — минеральное

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с — 18,5

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с — 3,7

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 191

Температура застывания, °С — –49

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)