

Лукойл Стандарт SAE 10W-40

Минеральное моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Стандарт SAE 10W-40 — минеральное моторное масло уровня API SF/CC для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 10W-40 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-002-2005.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 141
- Щелочной резерв TBN 6,1 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 222 °C, застывание -35 °C
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задигов нагруженных пар трения

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API SF/CC и класс вязкости SAE 10W-40:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API SF/CC

СТО 00044434-002-2005

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 10W-40

Тип базового масла — минеральное

Плотность при 15 °C, кг/м³ — 874

Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с — 91

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 13,8

Индекс вязкости — 141

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 222

Температура застывания, °C — -35

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 6,1

Сульфатная зольность, % — 0,9

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 14903, 3720973



Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Москва

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

автомасло-бочки.рф

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

