

Лукойл Стило 220

Минеральное редукторное масло для промышленных зубчатых и червячных редукторов

Описание продукта

Лукойл Стило 220 — минеральное редукторное масло уровня ISO VG 220 для промышленных зубчатых и червячных редукторов, работающих с высокими контактными нагрузками. Выпускается по ТУ 0253-015-79345251-2008.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 91
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 254 °С, застывание –19,5 °С
- Противозадирные (EP) свойства для тяжело нагруженных передач
- Стойкость к окислению и шламообразованию
- Защита от коррозии и хорошая деэмульгирующая способность

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень ISO VG 220:

- Промышленные цилиндрические и конические редукторы
- Червячные передачи и мотор-редукторы
- Приводы конвейеров, мешалок и дробильного оборудования
- Циркуляционные системы смазки закрытых передач

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

ISO VG 220

ТУ 0253-015-79345251-2008

Продукция имеет следующие одобрения:

DIN 51517-3 CLP

AGMA 9005-F16

David Brown S1.53.101

David Brown SEB 181226

AIST 224

ISO 12925-1 (CKD)

GB 5903-2011

JIS K 2219:2006

Fives Cincinnati P-74

Flender revision 13

ОАО «РЕДУКТОР»

Свойства и характеристики

Тип базового масла — минеральное

Класс вязкости ISO VG — 220

Плотность при 15 °C, кг/м³ — 891,7

Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с — 212,4

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 17,9

Индекс вязкости — 91

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 254

Температура застывания, °C — -19,5

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 3454622

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)