

Лукойл Супер SAE 15W-40

Минеральное моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Супер SAE 15W-40 — минеральное моторное масло уровня API SG/CD для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 15W-40 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-001-2005.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 132
- Щелочной резерв TBN 8,4 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 228 °С, застывание –31 °С
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задигов нагруженных пар трения

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API SG/CD и класс вязкости SAE 15W-40:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API SG/CD

СТО 00044434-001-2005

Продукция имеет следующие одобрения:

ОАО «АвтоВАЗ»

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 15W-40

Тип базового масла — минеральное

Плотность при 15 °C, кг/м³ — 887

Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с — 96,4

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 13,4

Индекс вязкости — 132

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 228

Температура застывания, °C — -31

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 8,4

Сульфатная зольность, % — 1,1

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 14918

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)