

Лукойл Трансмиссионное ТМ4 SAE 80W-90

Минеральное трансмиссионное масло для ведущих мостов

Описание продукта

Лукойл Трансмиссионное ТМ4 SAE 80W-90 — минеральное трансмиссионное масло уровня API GL-4 для ведущих мостов, гипоидных передач, редукторов и механических коробок передач. Класс вязкости SAE 80W-90 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-009-2006.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 107
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 240 °C, застывание -33 °C
- Противозадирные свойства при высоких контактных нагрузках
- Защита зубчатых передач от питтинга и износа
- Стабильность при длительной работе с повышенной температурой

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API GL-4 и класс вязкости SAE 80W-90:

- Ведущие мосты и гипоидные передачи грузовой техники
- Механические коробки передач и раздаточные коробки
- Редукторы дорожной и сельскохозяйственной техники
- Узлы, где предписан соответствующий класс API GL

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API GL-4

СТО 00044434-009-2006

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 80W-90

Тип базового масла — минеральное

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 16,4

Индекс вязкости — 107

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 240

Температура застывания, °C — -33

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 3255198, 3524555



Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Москва

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

автомасло-бочки.рф

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

