

Лукойл Трансмиссионное TM5 Полусинтетическое SAE 75W-90

Полусинтетическое трансмиссионное масло для ведущих мостов

Описание продукта

Лукойл Трансмиссионное TM5 Полусинтетическое SAE 75W-90 — полусинтетическое трансмиссионное масло уровня API GL-5 для ведущих мостов, гипоидных передач, редукторов и механических коробок передач. Класс вязкости SAE 75W-90 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-009-2006.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 176
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 165 °C, застывание -42 °C
- Противозадирные свойства при высоких контактных нагрузках
- Защита зубчатых передач от питтинга и износа
- Стабильность при длительной работе с повышенной температурой
- Полусинтетическая основа — запас стабильности свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API GL-5 и класс вязкости SAE 75W-90:

- Ведущие мосты и гипоидные передачи грузовой техники
- Механические коробки передач и раздаточные коробки
- Редукторы дорожной и сельскохозяйственной техники
- Узлы, где предписан соответствующий класс API GL

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API GL-5

СТО 00044434-009-2006

Продукция имеет следующие одобрения:

АВТОВАЗ

MIL-L-2105D

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 75W-90

Тип базового масла — полусинтетическое

Плотность при 15 °С, кг/м³ — 884,1

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с — 17,4

Индекс вязкости — 176

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 165

Температура застывания, °С — -42

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 3255180

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)