

Лукойл Трансмиссионное TM5 SAE 80W-140

Минеральное трансмиссионное масло для ведущих мостов

Описание продукта

Лукойл Трансмиссионное TM5 SAE 80W-140 — минеральное трансмиссионное масло уровня API GL-5 для ведущих мостов, гипоидных передач, редукторов и механических коробок передач. Класс вязкости SAE 80W-140 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-009-2006.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 161
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 203 °С, застывание –32 °С
- Противозадирные свойства при высоких контактных нагрузках
- Защита зубчатых передач от питтинга и износа
- Стабильность при длительной работе с повышенной температурой

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API GL-5 и класс вязкости SAE 80W-140:

- Ведущие мосты и гипоидные передачи грузовой техники
- Механические коробки передач и раздаточные коробки
- Редукторы дорожной и сельскохозяйственной техники
- Узлы, где предписан соответствующий класс API GL

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API GL-5

СТО 00044434-009-2006

Продукция имеет следующие одобрения:

АВТОВАЗ

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A

MAN 342 Type M-2

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 80W-140

Тип базового масла — минеральное

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с — 25,7

Индекс вязкости — 161

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 203

Температура застывания, °С — -32

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 182679, 3255199

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

