

Лукойл Трансмиссионное TM5 SAE 80W-90

Минеральное трансмиссионное масло для ведущих мостов

Описание продукта

Лукойл Трансмиссионное TM5 SAE 80W-90 — минеральное трансмиссионное масло уровня API GL-5 для ведущих мостов, гипоидных передач, редукторов и механических коробок передач. Класс вязкости SAE 80W-90 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-009-2006.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 102
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 217 °С, застывание –30 °С
- Противозадирные свойства при высоких контактных нагрузках
- Защита зубчатых передач от питтинга и износа
- Стабильность при длительной работе с повышенной температурой

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API GL-5 и класс вязкости SAE 80W-90:

- Ведущие мосты и гипоидные передачи грузовой техники
- Механические коробки передач и раздаточные коробки
- Редукторы дорожной и сельскохозяйственной техники
- Узлы, где предписан соответствующий класс API GL

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API GL-5

СТО 00044434-009-2006

Продукция имеет следующие одобрения:

АВТОВАЗ

ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A

MAN 342 Type M2

MIL-L-2105D

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 80W-90

Тип базового масла — минеральное

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с — 16,1

Индекс вязкости — 102

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 217

Температура застывания, °С — -30

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 19549, 3431101, 3524255

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

