

Лукойл ВМГЗ-45

Минеральное гидравлическое масло для гидравлических систем мобильной и стационарной техники

Описание продукта

Лукойл ВМГЗ-45 — минеральное гидравлическое масло уровня ISO VG 15 для гидравлических систем мобильной и стационарной техники, работающих на объёмных насосах высокого давления. Выпускается по СТО 79345251-178-2018 (ГОСТ 17479.3-85, обозначение МГ-15-В); ранее ТУ 38.101479-2000.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 161
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 172 °С, застывание -47 °С
- Антиизносные свойства, защита насосов и распределителей
- Деэмульгирующая способность и стойкость к окислению
- Фильтруемость и защита от образования отложений в гидросистеме

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень ISO VG 15:

- Гидросистемы экскаваторов, погрузчиков и кранов
- Гидроприводы прессов, станков и промышленного оборудования
- Аксиально-поршневые, шестерённые и лопастные насосы
- Гидравлика сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

ISO VG 15

СТО 79345251-178-2018 (ГОСТ 17479.3-85, обозначение МГ-15-В); ранее ТУ 38.101479-2000

Свойства и характеристики

Тип базового масла — минеральное

Класс вязкости ISO VG — 15

Индекс вязкости — 161

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 172

Температура застывания, °С — -47

Сульфатная зольность, % — 0,15

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 3138089, 3182220



Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Москва

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

автомасло-бочки.рф

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

